



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



ABARY



Diese Überdachung eignet sich ideal als Raucher-Unterstand oder als Wartehäuschen. Als Anlage von 2 bzw. 3 Metern lieferbar. Mit Flachdach und umlaufender Blende.

Konstruktion: Stahlkonstruktion wahlweise verkleidet mit Trapezblech oder ESG-Glas. Umlaufende Blenden in gleicher Farbe wie Trapezbleche.

Maße: (Achismaße) Länge 2.000 bzw. 3.000 mm, Tiefe 1.200 mm, Gesamthöhe 2.200 mm.

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt.

Trapezbleche aus Stahl feuerverzinkt und außen in RAL 9002 beschichtet, innen ähnlich RAL 9002.

Entwässerung: Rückseitig frei abtropfend.

Statik: Prüffähige Statik bis 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

Montage: Die Anlieferung erfolgt zerlegt. Anlage zum Aufdübeln mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente laut Statik.

Optionen: Trapezbleche optional in Farbe nach RAL III lieferbar. Nur umlaufende Blende in RAL I lieferbar. Verkleidung Vorderseite mit ESG-Glas.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



ABARY

		Verkleidung 3-seitig mit Trapezblech in RAL 9002 (grauweiß)	Verkleidung 3-seitig mit ESG-Glas
Abary Überdachung		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Grundfeld	Länge 2,00 m	U26001	U26010
Grundfeld	Länge 3,00 m	U26000	U26011
Zubehör (Aufpreis)	Verkleidung Vorderseite mit ESG-Glas	für Grundfeld 2m (1m - Verkleidung)	U26012
		für Grundfeld 3m (2m - Verkleidung)	U26013
	Umlaufende Blende in RASTI-RAL I	U26002	U26002
	Alle Bleche in Rasti-RAL III (nur Außenseite, innen ähnlich RAL 9002)	U26003*	
	Alle Stahlteile und Glashalter in RASTI-RAL I		U26014
	Schwerlastanker	Verbundanker je St.	U8090
	* zzgl. Pauschale für Sonderfarbe (einmalig je Auftrag und Farbe)	Z10010	Z10010

