



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# ARRETA



Design-Fahrradparker, komplett verschweißt als ein- oder zweiseitige Ausführung lieferbar. Optional als Ausführung mit Top-Werbeschild.

Wartungsfreundlich aufgrund optimierter Bodenfreiheit.

Besonders geeignet als Stadtmobiliar. Radeinstellungen aus 18er Rundstahl, Querrohr aus 42er und Standrohre aus 60er Rundrohr. Radabstand 700 mm.

**ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0902, Deutsches Patent DE19948929.**



**Oberfläche:** Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt), Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.

**Befestigungsart:** Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).

**Radtypen:** Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.

**Sicherheit:** Arreta garantiert leichtes Einparken, idealen Halt und bequeme Anschließmöglichkeit.

**Einstellwinkel:** 90°.

**Zubehör:** Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.

**Sonstiges:** Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Ausführung mit rechteckigem Werbeschild aus Alu-Verbundmaterial (siehe Seite 63). Maße Werbeschild: 2er und 4er 1.120 × 300 mm, 3er und 6er 1.820 × 300 mm





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# ARRETA

			Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
<b>Aretta</b>					
Bezeichnung	Radstände	Länge	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
einseitig	2	1.200 mm	<b>F50660</b>	<b>F50875</b>	<b>F50610</b>
Bodenbefestigung	3	1.900 mm	<b>F50662</b>	<b>F50876</b>	<b>F50612</b>
zweiseitig	4	1.200 mm	<b>F50680</b>	<b>F50885</b>	<b>F50630</b>
Bodenbefestigung	6	1.900 mm	<b>F50682</b>	<b>F50886</b>	<b>F50632</b>
einseitig	2	1.200 mm	<b>F50650</b>	<b>F50870</b>	<b>F50600</b>
Erdbefestigung	3	1.900 mm	<b>F50652</b>	<b>F50871</b>	<b>F50602</b>
zweiseitig	4	1.200 mm	<b>F50670</b>	<b>F50880</b>	<b>F50620</b>
Bodenbefestigung	6	1.900 mm	<b>F50672</b>	<b>F50881</b>	<b>F50622</b>
<b>Zubehör</b>					
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung			<b>F50690</b>		
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			<b>F50691</b>		
Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) incl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 2er einseitig bzw. 4er zweiseitig			<b>F50810</b>	<b>F50811</b>	<b>F50812</b>
Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) incl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 3er einseitig bzw. 6er zweiseitig			<b>F50813</b>	<b>F50814</b>	<b>F50815</b>
1 Satz Befestigungsmaterial. Besteht aus einer Schraube M8 und Dübel 10 mm. Benötigt werden 8 Satz.			<b>F24999</b>	<b>F50148</b>	<b>F50148</b>

