



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Carport



Die Überdachungen sind als variables Baukastensystem konzipiert. Filigraner Schattenspende - solider Regen- und Schneeschutz. Als Einzel- oder Doppelcarport, Grund- und Anbaueinheit lieferbar.

**Konstruktion:** Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus 4 Rundrohrstützen  $\varnothing$  70 mm, die über geschweißte Stützenköpfe mit den gebogenen Dachträgern  $\varnothing$  70 mm verschraubt sind. 5 Pfetten  $\varnothing$  60 mm mit formschönem Abschluß durch ein gebogenes Randrohr verschraubt, bilden die stabile Unterkonstruktion für die gebogene Dacheindeckung.  
**Oberfläche/Farbe:** Alle Teile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL.

**Dacheindeckung:** STANDARDAUSFÜHRUNG: Stahlwellblech 42 / 160 / 1,00 mm feuerverzinkt mit Polyesterbandbeschichtung beidseitig Farbe RAL 9006 Weißaluminium, im Radius vorgebogen. OPTIONAL: Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat schlagzäh, schwer entflammbar, farblos, Stirnseiten abgeschweißt. Mit UV-Schutz 10 Jahre Garantie gegen Alterung. Sehr schöne Lichtverteilung.  
**Schneelast (sk):** sk auf dem Boden nach DIN 1055-5 Ausgabe Juli 2005. Standardmäßig 1,25 kN/m<sup>2</sup> für Einzel- und Doppelcarport. Optional erhöhte Schneelast möglich, Einzelcarport bis 4,38 kN/m<sup>2</sup> und Doppelcarport bis 3,10 kN/m<sup>2</sup>.

**Entwässerung:** Je Anbaueinheit gehört eine Dachrinne aus Titanzink mit Fallrohr  $\varnothing$  60 mm x 2 mm feuerverzinkt zum Lieferumfang, wahlweise ober- bzw. unterirdische Entwässerung.

**Rück- / Seitenwand:** Wahlweise stehen folgende Materialien zur Auswahl: Lochblech Alu pulverbeschichtet nach RAL 9007, Edelstahl Lochblech, Holzlamellen in Lärche, Einscheibensicherheitsglas, HPI-Platten.

**Fundamente:** Einfache Punktfundamente nach geprüftem Fundamentplan.

**Befestigung:** Fußplatten werden mittels Verbundanker aus Edelstahl auf bauseitige Fundamente aufgedübelt. Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

**Zubehör / Optionen:** Beleuchtung, Dachrinne, Pulverbeschichtung nach RAL.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Carport

|   |                                 |                    | Einzel-Carports |             | Doppel-Carports |             |
|---|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| Maße  |                                 |                    | 3,0 x 5,0 m     | 3,0 x 5,7 m | 5,0 x 5,0 m     | 5,0 x 5,7 m |
| bwa bausystem Carport   |                                 |                    | Best.-Nr.       | Best.-Nr.   | Best.-Nr.       | Best.-Nr.   |
| Grundeinheit 1,25 kN/m <sup>2</sup>                                     |                                 |                    | B10085          | B10087      | B10056          | B10057      |
| Anbaueinheit 1,25 kN/m <sup>2</sup> (inkl. Dachrinne mit Fallrohr)      |                                 |                    | B10086          | B10088      | B10058          | B10059      |
| Alu-Lochblech beschichtet   | Seitenwand pro Seite            | 5,00/5,70 x 2,10 m | B10060          | B10061      | B10060          | B10061      |
| RAL9007   | Rückwand                        | 5,00 x 2,10 m      | B10093          | B10093      | B10062          | B10062      |
| Edelstahl-Lochblech   | Seitenwand pro Seite            | 5,00/5,70 x 2,10 m | B10063          | B10064      | B10063          | B10064      |
| h   | Rückwand mit zusätzl. 2 Stützen | 5,00 x 2,10 m      | B10095          | B10095      | B10065          | B10065      |
| Holzlamellen Lärche natur   | Seitenwand pro Seite            | 5,00/5,70 x 2,10 m | B10066          | B10067      | B10066          | B10067      |
|   | Rückwand                        | 5,00 x 2,10 m      | B10097          | B10097      | B10068          | B10068      |
| Dach transparent  | je Einheit - Mehrpreis          |                    | B10099          | B10100      | B10069          | B10070      |
| Pulverbeschichtung  | für Grundeinheit in RAL-Farbe   |                    | B10103          | B10105      | B10071          | B10072      |
| g   | für Anbaueinheit in RAL-Farbe   |                    | B10104          | B10106      | B10073          | B10074      |
| (Stahlkonstruktion)   |                                 |                    |                 |             |                 |             |
| Dachrinne mit Fallrohr verzinkt (ober- oder unterirdische Entwässerung) |                                 |                    | B10052          | B10053      | B10052          | B10053      |
| Beleuchtung - Rohrleuchte NORKA Typ Bern pro Stück                      |                                 |                    | B10075          | B10075      | B10075          | B10075      |
| Leerrohrsystem VA für Zuleitung Beleuchtung                             |                                 |                    | B10076          | B10076      | B10076          | B10076      |

