



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Einhausung



Die Einhausung ist als variables Baukastensystem konzipiert, hochwertig, stabil, integrierend in der Umgebung. Die 4 Standardmodule können auch ihren Wünschen angepasst werden.

**Konstruktion:** Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrstützen  $\varnothing$  70 mm, die über geschweißte Stützenköpfe mit den gebogenen Dachträgern  $\varnothing$  70 mm sowie Flacheisen selbstaussteifend verschraubt sind. 4 Pfetten  $\varnothing$  60 mm mit formschönen Abschluß, die durch ein gebogenes Randrohr verbunden sind, bilden die stabile Unterkonstruktion für die gebogene Dacheindeckung. Als Grund- und Anbaueinheit lieferbar. Mit Fahrradüberdachung und Carport kombinierbar.

**Oberfläche/Farbe:** Alle Teile sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung nach RAL.

**Dacheindeckung:** STANDARDAUSFÜHRUNG: Stahlwellblech 42 / 160 / 1,00 mm feuerverzinkt mit Polyesterbandbeschichtung beidseitig Farbe RAL 9006 Weißaluminium, im Radius vorgebogen.

OPTIONAL: Hohlkammer-Wellplatten transparent, schwer entflammbar.

**Rück- / Seitenwand:** Folgende Materialien zur Auswahl: Lochblech Alu pulverbeschichtet nach RAL 9007, Edelstahl-Lochblech, Holzlamellen in Lärche, HPI-Platten.

**Türe:** Flügeltüren 2-flügelig, Beschläge aus Edelstahl, vorbereitet für den Einbau eines Schließzylinders, nach außen öffnend. Türfüllung wie Wände.

OPTIONAL: Schiebetür 1-teilig, leicht beweglich und geräuscharm.

**Entwässerung:** OPTIONAL: Dachrinne aus Titanzink mit Fallrohr  $\varnothing$  60 mm x 2 mm feuerverzinkt, wahlweise ober- bzw. unterirdische Entwässerung.

**Schneelast (sk):** 1,25 kN/m<sup>2</sup>, höhere Schneelast auf Anfrage möglich.

**Fundamente:** Einfache Streifen- oder Punktfundamente bzw. Bodenplatte nach geprüfem Fundamentplan.

**Befestigung:** Fußplatten werden mittels Verbundanker aus Edelstahl auf bauseitige Fundamente aufgedübelt. Befestigungsmaterialien im Lieferumfang enthalten.

**Zubehör / Optionen:** Beleuchtung, Dachrinne, Pulverbeschichtung nach RAL, Rammschutz.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Einhausung

bwa bausystem Einhausungen (z.B. für Müllbehälter)	Modul 1 für 2 Müllcontainer	Modul 2 für 4 Müllcontainer		Modul 3 für 6 Müllcontainer		Modul 4 für 8 Müllcontainer	
Abmessungen	5,20 x 2,30 m	5,20 x 3,75 m		5,20 x 5,50 m		5,20 x 7,28 m	
Dachfläche (m)							
Abmessungen Sützen (m)	4,80 x 1,80 m	4,80 x 3,10 m		4,80 x 4,65 m		4,80 x 6,20 m	
Ausführung	feuerverzinkt	feuerverzinkt + beschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt + beschichtet	feuerverzinkt	feuerverzinkt + beschichtet	feuerverzinkt + beschichtet
Verkleidungen mit Alu-Lochblech (beschichtet in RAL9007), 2-flügeliger Tür, Schloss und Alu-Beschläge	<b>B10200</b>	<b>B10201</b>	<b>B10211</b>	<b>B10212</b>	<b>B10219</b>	<b>B10220</b>	<b>B10227</b>
Verkleidungen mit Edelstahl-Lochblech, 2-flügeliger Tür, Schloss und Alu-Beschläge	<b>B10202</b>	<b>B10203</b>	<b>B10213</b>	<b>B10214</b>	<b>B10221</b>	<b>B10222</b>	<b>B10229</b>
Verkleidungen mit Holz-Lärche, 2-flügeliger Tür, Schloss und Alu-Beschläge	<b>B10204</b>	<b>B10205</b>	<b>B10215</b>	<b>B10216</b>	<b>B10223</b>	<b>B10224</b>	<b>B10231</b>
Mehrpreis Dach transparent	<b>B10206</b>	<b>B10206</b>	<b>B10217</b>	<b>B10217</b>	<b>B10225</b>	<b>B10225</b>	<b>B10233</b>
Dachrinne verzinkt pro St.	<b>B10207</b>	<b>B10207</b>	<b>B10218</b>	<b>B10218</b>	<b>B10226</b>	<b>B10226</b>	<b>B10234</b>
Rammschutz Bodenwinkel (pro lfd. m)	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>	<b>B10210</b>
Beleuchtung - Rohrleuchte NORKA Typ Bern pro Stück	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>	<b>B10208</b>
Leerrohrsystem VA für Zuleitung Beleuchtung	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>	<b>B10209</b>

