



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA-PARKER



Fahrradabstellanlage in verschiedenen Ausführungen. Sehr gute Bedienfreundlichkeit mit ästhetischen Qualitäten.

**Oberfläche:** Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 oder Edelstahl elektropoliert. Optional farblich beschichtet in RASTI RAL-Gruppe I. Rahmen aus Rundrohr  $\varnothing$  33,7 mm; Halter und Sicherungsöse aus Rundstahl 14 mm.

**Befestigung:** Erdbefestigung zum Aufschrauben unter Flur oder Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben). Einzelstände werden bei ca. -400 mm einbetoniert.

**Radtypen:** Für alle Radtypen bis ca. 60 mm Reifenbreite geeignet.

**Sicherheit:** Diebstahlsicher durch Anschließmöglichkeit mit kurzem Seil- oder Bügelschloß am Rahmen und an Sicherungsöse.

**Zubehör:** Pulverbeschichtung, Befestigungsmaterial.

**Sonstiges:** Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA-PARKER

			Stahl feuerverzinkt	Edelstahl elektropoliert
<b>bwa-Parker-Erdbefestigung</b>				
	Radstände	Länge	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
einseitig Radabstand	1	Tiefstell.	<b>F11025</b>	<b>F11027</b>
500mm	1	Hochstell.	<b>F11026</b>	<b>F11028</b>
Tief-/Hochstellung	2	1.000 mm	<b>F11029</b>	<b>F11033</b>
	3	1.500 mm	<b>F11030</b>	<b>F11034</b>
	4	2.000 mm	<b>F11031</b>	<b>F11035</b>
	5	2.500 mm	<b>F11032</b>	<b>F11036</b>
einseitig Radabstand	2	1.400 mm	<b>F11037</b>	<b>F11039</b>
700mm	3	2.100 mm	<b>F11038</b>	<b>F11040</b>
Tief-/Tiefstellung				
zweiseitig Radabstand	4	1.000 mm	<b>F11041</b>	<b>F11045</b>
500mm	6	1.500 mm	<b>F11042</b>	<b>F11046</b>
Tief-/Hochstellung	8	2.000 mm	<b>F11043</b>	<b>F11047</b>
	10	2.500 mm	<b>F11044</b>	<b>F11048</b>
zweiseitig Radabstand	4	1.400 mm	<b>F11049</b>	<b>F11051</b>
700mm	6	2.100 mm	<b>F11050</b>	<b>F11052</b>
Tief-/Tiefstellung				
<b>bwa-Parker Bodenbefestigung</b>				
	Radstände	Länge	<b>Best.-Nr.</b>	<b>Best.-Nr.</b>
einseitig Radabstand	2	1.000 mm	<b>F11000</b>	<b>F11004</b>
500mm	3	1.500 mm	<b>F11001</b>	<b>F11005</b>
Tief-/Hochstellung	4	2.000 mm	<b>F11002</b>	<b>F11006</b>
	5	2.500 mm	<b>F11003</b>	<b>F11007</b>
einseitig Radabstand	2	1.400 mm	<b>F11008</b>	<b>F11010</b>
700mm	3	2.100 mm	<b>F11038</b>	<b>F11040</b>
Tief-/Tiefstellung				
zweiseitig Radabstand	4	1.000 mm	<b>F11012</b>	<b>F11016</b>
500mm	6	1.500 mm	<b>F11013</b>	<b>F11017</b>
Tief-/Hochstellung	8	2.000 mm	<b>F11014</b>	<b>F11018</b>
	10	2.500 mm	<b>F11015</b>	<b>F11019</b>
zweiseitig Radabstand	4	1.400 mm	<b>F11020</b>	<b>F11023</b>
700mm	6	2.100 mm	<b>F11021</b>	<b>F11024</b>
Tief-/Tiefstellung				
<b>Zubehör</b>				
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung			<b>F11053</b>	
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			<b>F11054</b>	
Befestigungsmaterial: je eine Schraube und ein Dübel			<b>F11055</b>	

