



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Wartehalle



Die Überdachungen sind als variables Baukastensystem konzipiert. Filigraner Schattenspender - solider Regen- und Schneeschutz.

**Konstruktion:** Feuerverzinkte Stahlkonstruktion aus Rundrohrstützen  $\varnothing$  70 mm, gebogene Dachträgerrohre  $\varnothing$  70 mm, Pfetten aus Rundrohr für formschönen Abschluß. Als Grund- und Anbausegment mit vielen Abmessungen lieferbar. Kombinierbar mit Fahrradüberdachung.

**Abmessungen:** Standardabmessungen siehe Beschreibung. Lichte Höhe: 2.200 mm, optional 2.400 mm und höher, Sondermaße auf Anfrage.

**Oberfläche / Farbe:** Feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 mit Pulverbeschichtung nach RAL.

**Dacheindeckung:** Stahlwellblech 42 / 160 / 1,00 mm beidseitig pulverbeschichtet RAL 9006 Weiß.

OPTIONAL: Hohlkammer-Wellplatten aus Polycarbonat schlagzäh, schwer entflammbar, farblos, Stirnseiten abgeschweißt. Mit UV Schutz 10 Jahre Garantie gegen Alterung. Sehr schöne Lichtverteilung.

**Schneelast (sk):** Standardmäßig 1,25 kN/m<sup>2</sup>.

Optional erhöhte Schneelast bis 4,38 kN/m<sup>2</sup>.

**Entwässerung:** Dachrinne aus Titanzink mit Fallrohr für ober- oder unterirdische Entwässerung.

**Rück- / Seitenwand:** ESG-Glas glasklar. Optional mit keramischen Siebdruck und Wölbungsschutz für Rückwand. Andere Materialien auf Anfrage.

**Zubehör / Optionen:** Sitzgelegenheit, Beleuchtung, Vitrinen, Abfallbehälter.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# BWA Wartehalle

	Einzel		Doppel			
	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
<b>BWA bausystem Wartehalle Dachtiefe 2,0 m</b>						
Grundeinheit Blechdach	<b>B10300</b>	<b>B10301</b>	<b>B10302</b>	<b>B10303</b>	<b>B10304</b>	<b>B10305</b>
Aufpreis Dach transparent	<b>B10306</b>	<b>B10307</b>	<b>B10308</b>	<b>B10309</b>	<b>B10310</b>	<b>B10311</b>
Seiten- / Rückwand ESG	<b>B10312</b>	<b>B10313</b>	<b>B10314</b>	<b>B10315</b>	<b>B10316</b>	<b>B10317</b>
Wölbungsschutz für Rückwand aus ESG	<b>B10318</b>	<b>B10319</b>	<b>B10320</b>	<b>B10321</b>	<b>B10322</b>	<b>B10323</b>
<b>BWA bausystem Wartehalle Dachtiefe 2,76 m</b>						
Grundeinheit Blechdach	<b>B10324</b>	<b>B10325</b>	<b>B10326</b>	<b>B10327</b>	<b>B10328</b>	<b>B10329</b>
Aufpreis Dach transparent	<b>B10330</b>	<b>B10331</b>	<b>B10332</b>	<b>B10333</b>	<b>B10334</b>	<b>B10335</b>
Seiten- / Rückwand ESG	<b>B10336</b>	<b>B10337</b>	<b>B10338</b>	<b>B10339</b>	<b>B10340</b>	<b>B10341</b>
Wölbungsschutz für Rückwand aus ESG	<b>B10342</b>	<b>B10343</b>	<b>B10344</b>	<b>B10345</b>	<b>B10346</b>	<b>B10347</b>

