



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



CAMPO



Säulenparker aus Rundmaterial. Pfosten aus \varnothing 60 mm Rundrohr mit aufgeschweißter Schale. Radhalterung aus \varnothing 18 mm Rundstahl. Höhe über Flur 800 mm.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461.

Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 60 mm (somit auch für Mountainbikes).

Sicherheit: Fahrrad-Säulenparker mit sehr guter Anschließmöglichkeit.

Einstellwinkel: 90°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Ausführung in Edelstahl auf Anfrage.



Adresse An der Mühle 21
D-49733 Har

Telefon +49 5934/7035-0
Telefax +49 5934/7035-10

Technische Änderungen sowie geringe
Farb- und Maßabweichungen behalten wir uns vor.

www.rasti.eu





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



CAMPO

	1-seitige Ausführung	2-seitige Ausführung
Campo Fahrradparker	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Bodenbefestigung	F20001	F20003
Erdbefestigung	F20000	F20002
Zubehör		
Aufpreis RAL I pro Stellplatz	F20005	F20006
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)	F24999	F24999
Benötigt werden 3 Satz pro Befestigungsplatte.		

