



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



DONEZ



Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar. Bügel aus 60er Flachstahl, mit Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 600 mm, Breite 800 mm.

Oberfläche: Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461.

Befestigungsart: Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.

Radtypen: Geeignet für alle Radtypen.

Sicherheit: Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.

Zubehör: Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



DONEZ

Donez Fahrradparker	Länge	Best.-Nr.
2er (für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10240
4er (für 4 bzw. 8 Räder)*	2.800 mm	F10241
Zubehör		
Aufpreis RAL I für 2er		F10242
Aufpreis RAL I für 4er		F10243
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel).		F24999
Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.		
* Bodenschiene geteilt		

