



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# EDGE



Pultdachkonstruktion im Materialmix. Auch mit integrierten Abstellplätzen in der Rückwand. Die Rückwand ist aus Akrylat (PMMA) gefertigt. Wahlweise für 7 oder 14 Räder aller gängigen Typen geeignet.

**Maße:** Siehe Tabelle.

### Oberfläche:

Grundkonstruktion aus verzinktem Stahl, zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII. Dach wahlweise aus Verbundsicherheitsglas (VSG) oder trapezförmigen Aluzink-Blechen. Seitenwände aus Einscheibensicherheitsglas (ESG).

**Entwässerung:** Frei abtropfend.

**Statik:** Prüffähige Statik auf Anforderung.

**Schneelast:** 0,7 kN/m<sup>2</sup>.

**Montage:** Zum Aufdübeln unter Flur (ca. -150 mm) auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik. Das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

**Anlieferung:** zerlegt

**Sonstiges:** Andere RAL-Farben auf Anfrage.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# EDGE

Edge Überdachung Dacheindeckung VSG			Best.-Nr.
Seiten aus	ohne Rückwand	3900 x 2500 mm	KU64000
ESG-Glas	ohne Rückwand	7740 x 2500 mm	KU64001
einseitig	Rückwand aus Akrylat, 7 integrierte Radhalterungen	4145 x 2500 mm	KU64002
	Rückwand aus Akrylat, 14 integrierte Radhalterungen	7740 x 2500 mm	KU64003
Seiten aus ESG-Glas	zweiseitig	4145 x 5120 mm	KU64004
	zweiseitig	8230 x 5120 mm	KU64005
Edge Überdachung aus verzinktem Trapezblech			Best.-Nr.
Seiten aus	ohne Rückwand	3900 x 2500 mm	KU64006
ESG-Glas	ohne Rückwand	7740 x 2500 mm	KU64007
einseitig	Rückwand aus Akrylat, 7 integrierte Radhalterungen	3900 x 2500 mm	KU64008
	Rückwand aus Akrylat, 14 integrierte Radhalterungen	7740 x 2500 mm	KU64009
Seiten aus ESG-Glas	zweiseitig	3900 x 5120 mm	KU64010
	zweiseitig	7740 x 5120 mm	KU64011

