



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# EL ARENAL



Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, Dacheindeckung aus Hohlkammer-Polycarbonat-Dachelementen, eingefasst in eloxierte Aluprofile. Seitenwände aus Stahl-Wellblech farblich beschichtet außen in RAL 9006 (weißaluminium), innen ähnlich grauweiß.

**Maße:** (Achismaße) Gesamtlänge 3.100 mm, Tiefe 1.250 mm, Höhe Oberkante Rinne ca. 1.820 mm.

**Oberfläche:** Stahlkonstruktion feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

**Entwässerung:** Integrierte Dachrinne mit Wasserableitung durch rückwärtige Stützen, Wasserspeicher oberirdisch

**Statik:** Prüffähige Statik bis 0,75 kN/m<sup>2</sup> liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

**Montage:** Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Aufdübeln mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente, Befestigungsmaterial als Zubehör lieferbar.

**Optionen:** zusätzliche Beschichtung der Stahlkonstruktion nach RAL.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# EL ARENAL

El Arenal Überdachung		Best.-Nr.
Grundfeld		U27060
Anbaufeld		U27061
Zubehör	Grundfeld Stahlkonstruktion in RAL I	U27062
(Aufpreis)	Anbaufeld Stahlkonstruktion in RAL I	U27063
	Schwerlastanker Upat UMV 100	U8090
	Verbundanker (M12) je Stück	

