



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA



Fahrradabstellanlage mit ADFC Empfehlung. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschienen (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm (jeweils gemäß ADFC-Richtlinie).

Auf Anfrage auch kleinere Radabstände lieferbar. **ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0904. Deutsches Patent DE4407062.**



Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.

Sicherheit: Leichtes Einparken, idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit an dem Hauptbügel.

Einstellwinkel: wahlweise 90° oder 45°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA

| | Einstellwinkel | Stellplätze | Länge | Stahl feuerverzinkt | Edelstahl matt gestrahlt | Edelstahl elektropoliert |
|---|----------------|-------------|-------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| Kappa Bodenbefestigung | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Kappa einseitig | 90° | 1 | Einzel tief | F5400 | F70300 | F50100 |
| Hoch-Tief-Anordnung | 90° | 1 | Einzel hoch | F5404 | F70302 | F50102 |
| ng | 90° | 2 | 1.000 mm | F24500 | F70308 | F50108 |
| Radabstand 500 mm | 90° | 3 | 1.500 mm | F5418 | F70309 | F50109 |
| | 90° | 4 | 2.000 mm | F5420 | F70310 | F50110 |
| | 90° | 4 | 2.000 mm | F24501* | | |
| | 90° | 5 | 2.500 mm | F5422 | F70311 | F50111 |
| Kappa einseitig | 90° | 2 | 1.400 mm | F70336 | F70316 | F50116 |
| Tief-Tief-Anordnung | 90° | 3 | 2.100 mm | F70337 | F70317 | F50117 |
| g | 45° rechts | 2 | 1.400 mm | F54004 | F70340 | F70341 |
| Radabstand 700 mm | 45° links | 2 | 1.400 mm | F54001 | F70342 | F70343 |
| | 45° rechts | 3 | 2.100 mm | F54005 | F70344 | F70345 |
| | 45° links | 3 | 2.100 mm | F54002 | F70346 | F70347 |
| Kappa zweiseitig | 90° | 2 | Einzel tief | F5402 | F70301 | F50101 |
| Hoch-Tief-Anordnung | 90° | 2 | Einzel hoch | F5406 | F70303 | F50103 |
| ng | 90° | 4 | 1.000 mm | F5424 | F70312 | F50103 |
| Radabstand 500 mm | 90° | 6 | 1.500 mm | F5426 | F70313 | F50113 |
| | 90° | 8 | 2.000 mm | F5428 | F70314 | F50114 |
| | 90° | 10 | 2.500 mm | F5430 | F70315 | F50115 |
| Kappa zweiseitig | 90° | 4 | 1.400 mm | F70348 | F70319 | F50119 |
| Tief-Tief-Anordnung | 90° | 6 | 2.100 mm | F70349 | F70320 | F50120 |
| g | | | | | | |
| Radabstand 700 mm | | | | | | |
| Kappa Erdbefestigung | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Kappa einseitig | 90° | 1 | Einzel tief | F5408 | F70304 | F50104 |
| Hoch-Tief-Anordnung | 90° | 1 | Einzel hoch | F5412 | F70306 | F50106 |
| ng | 90° | 2 | 1.000 mm | F5444 | F70322 | F50122 |
| Radabstand 500 mm | 90° | 3 | 1.500 mm | F5446 | F70323 | F50123 |
| | 90° | 4 | 2.000 mm | F5448 | F70324 | F50124 |
| | 90° | 5 | 2.500 mm | F5450 | F70325 | F50125 |
| Kappa einseitig | 90° | 2 | 1.400 mm | F70350 | F70330 | F50130 |
| Tief-Tief-Anordnung | 90° | 3 | 2.100 mm | F70351 | F70331 | F50131 |
| g | 45° rechts | 2 | 1.400 mm | F54013 | F70352 | F70335 |
| Radabstand 700 mm | 45° links | 2 | 1.400 mm | F54010 | F70354 | F70355 |
| | 45° rechts | 3 | 2.100 mm | F54014 | F70356 | F70357 |
| | 45° links | 3 | 2.100 mm | F54011 | F70358 | F70359 |
| Kappa zweiseitig | 90° | 2 | Einzel tief | F5410 | F70305 | F50105 |
| Hoch-Tief-Anordnung | 90° | 2 | Einzel hoch | F5414 | F70307 | F50107 |
| ng | 90° | 4 | 1.000 mm | F5452 | F70326 | F50126 |
| Radabstand 500 mm | 90° | 6 | 1.500 mm | F5454 | F70327 | F50127 |
| | 90° | 8 | 2.000 mm | F5456 | F70328 | F50128 |
| | 90° | 10 | 2.500 mm | F5458 | F70329 | F50129 |
| Kappa zweiseitig | 90° | 4 | 1.400 mm | F70360 | F70333 | F50134 |
| Tief-Tief-Anordnung | 90° | 6 | 2.100 mm | F70361 | F70334 | F50134 |
| g | | | | | | |
| Radabstand 700 mm | | | | | | |
| Kappa mit Werbefläche | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Bodenbefestigung | 3er einseitig | | | F5492 | F5494 | F5496 |
| | 6er zweiseitig | | | F5493 | F5495 | F5497 |
| Aufpreis | RAL I | | | F5498 | | |
| Schild Druck zweiseitig nach Vorlage (geeignete Vorlage ist in Dateiform zu stellen) | | | | F70362 | F70362 | F70362 |
| Zubehör | | | | Best.-Nr. | Best.-Nr. | Best.-Nr. |
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung | | | | F5490 | | |





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA

| Einstellwinkel | Stellplätze | Länge | Stahl feuerverzinkt | Edelstahl matt gestrahlt | Edelstahl elektroliert |
|---|-------------|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung | | | F5491 | | |
| 1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel. | | | F24999 | F50148 | F50148 |
| * geteilte Bodenschienen (Frachtkostenoptimiert) | | | | | |

