



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA



Fahrradabstellanlage mit ADFC Empfehlung. Einzelständer komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschienen (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm (jeweils gemäß ADFC-Richtlinie).

Auf Anfrage auch kleinere Radabstände lieferbar. **ADFC-empfohlene Qualität, ADFC-Prüf-Nr. Q0904. Deutsches Patent DE4407062.**



Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.

Sicherheit: Leichtes Einparken, idealer Halt und bequeme Anschließmöglichkeit an dem Hauptbügel.

Einstellwinkel: wahlweise 90° oder 45°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA

	Einstellwinkel	Stellplätze	Länge	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Kappa Bodenbefestigung						
Kappa einseitig	90°	1	Einzel tief	F5400	F70300	F50100
Hoch-Tief-Anordnung	90°	1	Einzel hoch	F5404	F70302	F50102
ng	90°	2	1.000 mm	F24500	F70308	F50108
Radabstand 500 mm	90°	3	1.500 mm	F5418	F70309	F50109
	90°	4	2.000 mm	F5420	F70310	F50110
	90°	4	2.000 mm	F24501*		
	90°	5	2.500 mm	F5422	F70311	F50111
Kappa einseitig	90°	2	1.400 mm	F70336	F70316	F50116
Tief-Tief-Anordnung	90°	3	2.100 mm	F70337	F70317	F50117
g	45° rechts	2	1.400 mm	F54004	F70340	F70341
Radabstand 700 mm	45° links	2	1.400 mm	F54001	F70342	F70343
	45° rechts	3	2.100 mm	F54005	F70344	F70345
	45° links	3	2.100 mm	F54002	F70346	F70347
Kappa zweiseitig	90°	2	Einzel tief	F5402	F70301	F50101
Hoch-Tief-Anordnung	90°	2	Einzel hoch	F5406	F70303	F50103
ng	90°	4	1.000 mm	F5424	F70312	F50103
Radabstand 500 mm	90°	6	1.500 mm	F5426	F70313	F50113
	90°	8	2.000 mm	F5428	F70314	F50114
	90°	10	2.500 mm	F5430	F70315	F50115
Kappa zweiseitig	90°	4	1.400 mm	F70348	F70319	F50119
Tief-Tief-Anordnung	90°	6	2.100 mm	F70349	F70320	F50120
g						
Radabstand 700 mm						
Kappa Erdbefestigung				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Kappa einseitig	90°	1	Einzel tief	F5408	F70304	F50104
Hoch-Tief-Anordnung	90°	1	Einzel hoch	F5412	F70306	F50106
ng	90°	2	1.000 mm	F5444	F70322	F50122
Radabstand 500 mm	90°	3	1.500 mm	F5446	F70323	F50123
	90°	4	2.000 mm	F5448	F70324	F50124
	90°	5	2.500 mm	F5450	F70325	F50125
Kappa einseitig	90°	2	1.400 mm	F70350	F70330	F50130
Tief-Tief-Anordnung	90°	3	2.100 mm	F70351	F70331	F50131
g	45° rechts	2	1.400 mm	F54013	F70352	F70335
Radabstand 700 mm	45° links	2	1.400 mm	F54010	F70354	F70355
	45° rechts	3	2.100 mm	F54014	F70356	F70357
	45° links	3	2.100 mm	F54011	F70358	F70359
Kappa zweiseitig	90°	2	Einzel tief	F5410	F70305	F50105
Hoch-Tief-Anordnung	90°	2	Einzel hoch	F5414	F70307	F50107
ng	90°	4	1.000 mm	F5452	F70326	F50126
Radabstand 500 mm	90°	6	1.500 mm	F5454	F70327	F50127
	90°	8	2.000 mm	F5456	F70328	F50128
	90°	10	2.500 mm	F5458	F70329	F50129
Kappa zweiseitig	90°	4	1.400 mm	F70360	F70333	F50134
Tief-Tief-Anordnung	90°	6	2.100 mm	F70361	F70334	F50134
g						
Radabstand 700 mm						
Kappa mit Werbefläche				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Bodenbefestigung	3er einseitig			F5492	F5494	F5496
	6er zweiseitig			F5493	F5495	F5497
Aufpreis	RAL I			F5498		
Schild Druck zweiseitig nach Vorlage (geeignete Vorlage ist in Dateiform zu stellen)				F70362	F70362	F70362
Zubehör				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung				F5490		





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



KAPPA

Einstellwinkel	Stellplätze	Länge	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektroliert
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			F5491		
1 Satz Befestigungsmaterial (Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz pro Hauptbügel.			F24999	F50148	F50148
* geteilte Bodenschienen (Frachtkostenoptimiert)					

