



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



RISEKO



Schlichte aber eindrucksvolle Überdachungsanlage in verschiedenen Ausführungen. Stahlkonstruktion aus verschiedenen Profilen. Dacheindeckung oder Seitenverkleidungen wahlweise aus Trapezblech oder Sinuswelle.

Oberfläche: verschiedene Stahlprofile in der Grundkonstruktion, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung standardmäßig aus Trapezblech außen in RAL 9002 (innen ähnlich RAL 9002).

Maße: Länge ca. 6000 mm, Tiefe ca. 4100 mm, lichte Höhe ca. 2200 mm.

Statik: Prüffähige Statik bis 0,75 kN/m² liegt vor.

Entwässerung: Integrierte Dachrinne mit Fallrohr. Wasserspeier oberirdisch.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Eionbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundament laut Statik.

Zubehör: Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion in RAL, abweichende Farben der Trapezbleche bzw. Sinuswelle. Seitenverkleidungen aus Trapezblech oder Sinuswelle

Optionen: Sonderanfertigungen und Montage auf Anfrage.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



NISEKO

Niseko Überdachung		Best.-Nr.
Grundfeld	mit Trapezblech (6000 x 4100 mm)	U26250
Aufpreis	Stahlkonstruktion in RAL I	U26254
	Eindeckung Dach und Seitenverkleidung mit Sinuswelle	U26253

