



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



SALERNO



Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt.
Dacheindeckung aus Trapezblech in RAL 9002 (grauweiß) beschichtet. Seitenwände und Blende außen beschichtet in RAL (enzianblau, moosgrün oder feuerrot), Bleche innen ähnlich grauweiß. Rückwand (freistehend) optional lieferbar. Lieferbar in einseitiger und zweiseitiger Ausführung.

Maße: Einseitige Anlage (Achismaß/Innenmaß) 4.340/4.300 mm, zweiseitige Anlage (Achismaß/Innenmaß) 4.340/4.300 mm; Rückwand Länge ca. 4.400 mm, Höhe über Flur ca. 1.550 mm.

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt.

Entwässerung: 1-seitige Ausführung mit 3-seitiger Blende, Wasser frei abtropfend nach hinten; 2-seitige Ausführung mit stirnseitigen Blenden, Wasser frei abtropfend nach außen.

Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Anlage zum Aufschrauben unter Flur (-200 mm) mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente gem. Statik, Befestigungsmaterial als Zubehör lieferbar.

Optionen: Dachrinne für einseitige Ausführung (nicht nachrüstbar!).





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



SALERNO

		einseitige Anlage	zweiseitige Anlage
Salerno Überdachung		Best.-Nr.	Best.-Nr.
Grundeinheit	Trapezblech RAL 5010 enzianblau	U7800	U7815
	Trapezblech RAL 3000 feuerrot	U7802	U7817
	Trapezblech RAL 6005 moosgrün	U7801	U7816
Anbaueinheit	Trapezblech RAL 5010 enzianblau	U7805	U7820
	Trapezblech RAL 3000 feuerrot	U7807	U7822
	Trapezblech RAL 6005 moosgrün	U7806	U7821
Rückwand (freistehend)	Trapezblech RAL 5010 enzianblau	U7825	
	Trapezblech RAL 3000 feuerrot	U7827	
	Trapezblech RAL 6005 moosgrün	U7826	
	ESG-Glas klar	U7830	
Dachrinne (nicht nachrüstbar)	für einseitige Anlage	U7810	
Schwerlastanker	Upat UMV 100 Verbundanker (M12) je Stück	U8090	U8090

