



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



SAMINA



Doppelcarport in ansprechender Optik.
Grundkonstruktion aus Rechteckrohren.
Korrosionsschutz durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus Trapezblech in RAL 9002 (grauweiß, außen), innen ähnlich RAL 9002.

Oberfläche: Grundkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, Dacheindeckung aus Trapezblechen

Maße: Breite ca. 5500 mm, Tiefe ca. 5000 mm, lichte Höhe ca. 2200 mm

Statik: Prüffähige Statik bis 0,75 kN/m² liegt vor

Entwässerung: Rückseitig, frei abtropfend.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente laut Statik.

Zubehör: Pulverbeschichtung der Stahlkonstruktion, abweichende farbliche Beschichtung der umlaufenden Blende. Seitenverkleidungen aus gelaserten Stahlblechen, auch pulverbeschichtet lieferbar.

Optionen: Sonderanfertigungen und Montagen auf Anfrage.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



SAMINA

Samina Überdachung		Best.-Nr.
Grundfeld	5.500 x 5.000 mm	U27250
Seitenverkleidung	links	U27251
	rechts	U27252
Aufpreis RAL I	umlaufende Blende	U27253
	Stahlteile Grundfeld	U27254
	Seitenverkleidung	U27255
	(je Stück)	

