



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



TANO



Anlehneparker mit bequemer Anschliemglichkeit. Einzelstnder komplett verschweit, Reihenanlagen im Baukastensystem. Radeinstellung aus stabilem 14 mm Rundstahl, verschweit mit Grundbgel. Einzelstnder mit Bodenplatte. Reihenanlagen mit gekanteten trapezfrmigen Bodenschienen. Radeinstellung abwechselnd hoch/tief. Die Anlieferung erfolgt bei Reihenanlagen zerlegt. Radabstand 500 mm.

Oberflche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet fr alle Fahrrder. Sicherheit: Bequeme Anschliemglichkeit.

Sicherheit: Bequeme Anschliemglichkeit.

Einstellwinkel: 90°.

Zubehr: Auf Wunsch zustzliche Pulverbeschichtung erhltlich. Befestigungsmaterial.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



TANO

Stahl feuerverzinkt

Tano Bodenbefestigung	Radstände	Länge	Best.-Nr.
Tano einseitig	1	Einzel tief	F5210
	2	1.000 mm	F5218
	3	1.500 mm	F5220
	4	2.000 mm	F5222
Tano zweiseitig	2	Einzel tief	F5212
	4	1.000 mm	F5224
	6	1.500 mm	F5226
	8	2.000 mm	F5228
Zubehör			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung			F73200
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			F73201
Satz Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel). Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel.			F24999

