



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



TELEMBI



Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, Dacheindeckung aus Hohlkammer-Polycarbonat-Dachelemente, eingefasst in eloxierte Aluprofile. Seitenwände aus Einscheiben-Sicherheitsglas. Glasdekor als Zubehör erhältlich.

Maße: (Achismaße) Gesamtlänge 3.100 mm, Tiefe 1.850 mm, Höhe Oberkante Rinne ca. 2.120 mm.

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet.

Entwässerung: Integrierte Dachrinne mit Wasserableitung durch rückwärtige Stützen, Wasserspeicher oberirdisch.

Statik: Prüffähige Statik bis 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Aufdübeln mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente, Befestigungsmaterial als Zubehör lieferbar.

Optionen: Zusätzliche Beschichtung der Stahlkonstruktion nach RAL, Scheibendekor. Andere Maße und Materialien auf Anfrage.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



TELEMBI

Telembi Überdachung		Best.-Nr.
Grundfeld		U27050
Anbaufeld		U27051
Zubehör	Grundfeld Stahlkonstruktion in RAL I	U27052
	Anbaufeld Stahlkonstruktion in RAL I	U27053
	Scheibendekor zum Aufkleben	U27054
	Schwerlastanker Upat UMV 100	U8090
	Verbundanker (M12) je Stück	

