



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# TYRE



Stahlkonstruktion – Dach aus gebogenem, trapezförmigen, verzinktem Stahlblech.

**Material/Oberfläche:** Verzinkte Stahlkonstruktion, zusätzlich pulverbeschichtet in RASTI RAL-Gruppe VII, Dacheindeckung aus verzinktem Stahlblech, auf Wunsch zusätzlich beidseitig beschichtet in RAL (Farbauswahl siehe Tabelle).

**Maße:** Länge ca. 4125 mm, Tiefe ca. 2550 mm, Höhe ca. 2250 mm.

**Entwässerung:** frei abtropfend

**Statik:** Prüffähige Statik auf Anforderung.

**Schneelast:** 0,7 kN/m<sup>2</sup>.

**Montage:** Zum Aufdübeln unter Flur (ca. -150 mm) auf bauseits zu erstellende Fundamente gemäß Statik. Das Befestigungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang.

**Anlieferung:** zerlegt

**Design:** David Karásek, Radek Hegmon





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# TYRE

<b>Tyre Überdachung</b>	<b>Best.-Nr.</b>
Dacheindeckung verzinkt	<b>KU64050</b>
Dacheindeckung zusätzlich beidseitig beschichtet wahlweise in RAL9003, 9007, 9005, 5002, 6005, 7016 oder DB703	<b>KU64051</b>
Dacheindeckung zusätzlich beidseitig beschichtet wahlweise in RAL9006, 5007, 5004, 6008, 6018, oder 7009	<b>KU64052</b>
Dacheindeckung zusätzlich beidseitig beschichtet wahlweise in RAL2003, 3020 oder 1018	<b>KU64053</b>

