



0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# ZANCARA



Fahradparker komplett aus Stahl. Hauptbügel und Radeinstellungen aus Flachstahl, Bodenschienen aus U-Profil. Ausführung zum Aufdübeln bzw. zum Einbetonieren lieferbar. Radabstand standardmäßig 500 mm bei hoch-tief-Anordnung der Bügel, 700 mm bei tief-tief-Anordnung der Bügel. Ein- und zweiseitige Anlagen lieferbar. Zerlegte Anlieferung

**Oberfläche:** Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.

**Befestigungsart:** Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenmontage (zum Aufdübeln)

**Radtypen:** Geeignet für alle gängigen Radtypen

**Sicherheit:** Die Grundform des Hauptbügels ermöglicht ein perfektes Anschließen des Rades am Rahmen

**Einstellwinkel:** 90 °

**Zubehör:** Auf Wunsch mit zusätzlicher farblicher Beschichtung nach RAL. Befestigungsmaterial. Kantenschutz. Andere Radabstände lieferbar.





0800 / 200 50 11

Mo-Do von 8 bis 17 Uhr, Freitag von 8 bis 13 Uhr



# ZANCARA

| Zancara Bodenbefestigung      | Anordnung  | Stellplätze | Länge    | Best.-Nr. |
|-------------------------------|--|-------------|----------|-----------|
| hoch-tief                     | einseitig  | 2           | 1.000 mm | F61050    |
|                               | einseitig  | 3           | 1.500 mm | F61051    |
|                               | einseitig  | 4           | 2.000 mm | F61052    |
|                               | zweiseitig   | 4           | 1.000 mm | F61053    |
|                               | zweiseitig   | 6           | 1.500 mm | F61054    |
|                               | zweiseitig   | 8           | 2.000 mm | F61055    |
| tief-tief                     | einseitig  | 2           | 1.400 mm | F61056    |
|                               | einseitig  | 3           | 2.100 mm | F61057    |
|                               | zweiseitig   | 4           | 1.400 mm | F61058    |
|                               | zweiseitig   | 6           | 2.100 mm | F61059    |
| <b>Zancara Erdbefestigung</b> |  |             |          |           |
| hoch-tief                     | einseitig  | 2           | 1.000 mm | F61060    |
|                               | einseitig  | 3           | 1.500 mm | F61061    |
|                               | einseitig  | 4           | 2.000 mm | F61062    |
|                               | zweiseitig   | 4           | 1.000 mm | F61063    |
|                               | zweiseitig   | 6           | 1.500 mm | F61064    |
|                               | zweiseitig   | 8           | 2.000 mm | F61065    |
| tief-tief                     | einseitig  | 2           | 1.400 mm | F61066    |
|                               | einseitig  | 3           | 2.100 mm | F61067    |
|                               | zweiseitig   | 4           | 1.400 mm | F61068    |
|                               | zweiseitig   | 6           | 2.100 mm | F61069    |
| <b>Zubehör</b>                |  |             |          |           |
| RAL I pro Stellplatz          | 1-seitige Ausführung   |             |          | F61070    |
|                               | 2-seitige Ausführung   |             |          | F61071    |
| Kantenschutz                  | Kunststoff schwarz geklebt L=500 mm je Stück   |             |          | F9901     |
| Befestigungsmaterial          | Satz besteht aus Schraube und Dübel. Benötigt werden 2 Satz zzgl. 2 Satz je Hauptbügel |             |          | F9901     |

