



ARRETA

Design-Fahrradparker, komplett verschweißt als ein- oder zweiseitige Ausführung lieferbar. Optional als Ausführung mit Top-Werbeschild. Wartungsfreundlich aufgrund optimierter Bodenfreiheit. Besonders geeignet als Stadtmobiliar. Radeinstellungen aus 18er Rundstahl, Querrohr aus 42er und Standrohre aus 60er Rundrohr. Radabstand 600 mm.

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt), Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461. **Befestigungsart:** Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben). **Radtypen:** Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.

Sicherheit: Arreta garantiert leichtes Einparken, idealen Halt und bequeme Anschließmöglichkeit. Einstellwinkel: 90°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial. **Sonstiges:** Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Ausführung mit rechteckigem Werbeschild aus Alu-Verbundmaterial (siehe Seite 63). Maße Werbeschild: 2er und 4er 1.120 × 300 mm, 3er und 6er 1.720 × 300 mm



ARRETA	Bezeichnung	Radstände	Länge	Stahl	Edelstahl	Edelstahl
				feuerverzinkt	matt gestrahlt	elektropoliert
	einseitig	2	1.200 mm	F50660	F50875	F50610
	Bodenbefestigung	3	1.800 mm	F50662	F50876	F50612
	zweiseitig	4	1.200 mm	F50680	F50885	F50630
	Bodenbefestigung	6	1.800 mm	F50682	F50886	F50632
	einseitig	2	1.200 mm	F50650	F50870	F50600
	Erdbefestigung	3	1.800 mm	F50652	F50871	F50602
	zweiseitig	4	1.200 mm	F50670	F50880	F50620
	Erdbefestigung	6	1.800 mm	F50672	F50881	F50622
ZUBEHÖR						
	Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung			F50690		
	Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung			F50691		
	Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) incl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 2er einseitig bzw. 4er zweiseitig			F50810	F50811	F50812
	Aufbau Werbeschild (nicht nachrüstbar) incl. neutralem Alu-Verbund-Schild für 3er einseitig bzw. 6er zweiseitig			F50813	F50814	F50815