



BELLUNO

Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. Dacheindeckung, Seiten- und Rückwände sowie Schiebetür aus Trapez- und Sikkenblech. Lieferbar in einseitiger Ausführung als Grund- und Anbaueinheit.

Maße: Länge (Achismaß/Innenmaß) 4.340 / 4.300 mm, Tiefe gesamt ca. 2.500 mm, Höhe gesamt ca. 2.360 mm

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt, Bleche verzinkt und außen in RAL 9002 (grauweiß) innen ähnlich grauweiß beschichtet.

Entwässerung: Zur Rückseite frei abtropfend oder über separat zu bestellende Regenrinne.

Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

Montage: Anlieferung erfolgt zerlegt. Befestigung mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente gem. Statik. Befestigungsmaterial siehe Zubehör.

Optionen: Trapezbleche außen in RAL III Farben. Zweiseitige Anlage auf Anfrage.

BELLUNO Überdachung		Best.-Nr.
Grundeinheit		U27100
Anbaueinheit		U27102
PVC Dachrinne	mit Fallrohr	U6160
	ohne Fallrohr	U6161
Sonderfarbe RAL III*	Grundfeld	U8080
Trapezbleche (außen)	Anbaufeld	U8081
Sonderfarbe	umlaufende Blende RAL I	U27104
Schwerlastanker		U8090
Upat UMV 100 Verbundanker (M12) je Stück		
* zzgl. Pauschale für Sonderfarbe je Auftrag+Farbe		Z10010

