

## CALABOZO

Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt, Dacheindeckung mit Trapezblech (Oberseite RAL9002, unten ähnlich grauweiß), wahlweise mit oder ohne umlaufende Blende. Seitenwände und Türfüllung wahlweise mit Gitterstabmatten, oder mit Holzlamellen. Tür abschließbar, vorgerüstet für Profilzylinder (auswechselbar)

**Maße:** (Achismaße) Gesamtlänge 3.940 mm, Tiefe 2.320 mm, Gesamthöhe ca. 2.255mm, Türbreite (lichte Breite) 1.270 mm.

**Oberfläche:** Stahlkonstruktion feuerverzinkt bzw. feuerverzinkt und pulverbeschichtet. Optional kann das Dach mit einer in RAL-I-Farbe umlaufenden Blende ausgestattet werden.

**Seiten- und Türverkleidung:** Wahlweise mit Stabgittermatten oder mit Holzlamellen verkleidet.


### Entwässerung:

Rückseitig frei abtropfend. Integrierte Dachrinne als Zubehör lieferbar, nicht nachrüstbar.

**Statik:** prüffähige Statik bis 0,75 kN/m<sup>2</sup> liegt vor.

**Montage:** Anlieferung erfolgt zerlegt. Stützen zum Aufdübeln mittels Schwerlastanker auf bauseits zu erstellende Fundamente laut Statik.

**Optionen:** Integrierte Dachrinne optional, zusätzliche Beschichtung der Stahlkonstruktion, umlaufende Blende in grauweiß bzw. zusätzlich farbig nach RAL.



### CALABOZO Überdachung

	Best.-Nr.
Grundfeld mit Gitterstabmatten (Stahl feuerverzinkt) in Seiten- und Rückwänden	U26300
Grundfeld mit Holzlamellen (kesseldruckimprägniertes Nadelholz) in Seiten- und Rückwänden	U26301
AUFPREIS Integrierte Dachrinne (Wasserablauf über rückwärtige Stützen – Austritt Wasserspeier oberirdisch)	U26302
Stahlkonstruktion in RAL I (ohne Dacheindeckung und Seitenverkleidung)	U26303
Doppelstabgitter in RAL I	U26304
umlaufende Blende (3-seitig)	U26305
umlaufende Blende in RAL I	U26306
Schwerlastanker Upat UMW 100 Verbundanker (M12) je Stück	U8090