



## CONAY

Fahrradparker zum Anlehnen und sicheren Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar. Bügel aus 60er Flachstahl und werden mit den Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 800 mm, Breite 400 mm.

**Oberfläche:** Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461.

**Befestigungsart:** Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung.

**Radtypen:** Geeignet für alle Radtypen.

**Sicherheit:** Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker.

**Zubehör:** Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

CONAY Fahrradparker	Länge	Bestell-Nr.
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10230
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)	2.800 mm	F10231
<b>ZUBEHÖR</b>		
Aufpreis RAL I für 2er		F10232
Aufpreis RAL I für 4er		F10233
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel)		F24999



## DONEZ

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung in RAL I optional lieferbar. Bügel aus 60er Flachstahl, mit Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 600 mm, Breite 800 mm.

**Oberfläche:** Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461. **Befestigungsart:** Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung. **Radtypen:** Geeignet für alle Radtypen. **Sicherheit:** Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker. **Zubehör:** Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

DONEZ Fahrradparker	Länge	Bestell-Nr.
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10240
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)	2.800 mm	F10241
<b>ZUBEHÖR</b>		
Aufpreis RAL I für 2er		F10242
Aufpreis RAL I für 4er		F10243
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel)		F24999

## THUR

Fahrradparker zum Anlehnen und Anschließen von Fahrrädern. Als einseitige oder als zweiseitige Anlage nutzbar. Konstruktion komplett aus Stahl. Zusätzliche Pulverbeschichtung bzw. Ausführungen in Edelstahl optional lieferbar. Die Bügel sind aus 50er Quadratrohr und werden mit den Bodenschienen verschraubt. Anlieferung erfolgt zerlegt. Radabstand 700 mm, Höhe 800 mm, Breite 800 mm.

**Oberfläche:** Stahl feuerverzinkt nach DIN ISO 1461. **Befestigungsart:** Anlage zum Aufdübeln oder zur freien Aufstellung. **Radtypen:** Geeignet für alle Radtypen. **Sicherheit:** Die Konstruktion ermöglicht ein sicheres Anschließen des Rades an den Fahrradparker. **Zubehör:** Optional kann der Fahrradparker in RAL I farblich pulverbeschichtet werden. Befestigungsmaterial.

THUR Fahrradparker	Länge	Bestell-Nr.
2er (geeignet für 2 bzw. 4 Räder)	1.400 mm	F10210
4er (geeignet für 4 bzw. 8 Räder)	2.800 mm	F10211
<b>ZUBEHÖR</b>		
Aufpreis RAL I für 2er		F10212
Aufpreis RAL I für 4er		F10213
Befestigungsmaterial (Satz besteht aus Schraube und Dübel)		F24999