



FERRARA Überdachung		Best.-Nr.
Grundfeld	Länge 2,00 m	U7500
Anbaufeld	Länge 3,00 mm	U7504
Trapezblech	Seitenwand	U7520
	Rückwand	U7521
ESG-Glas	Seitenverkleidung (je Stück)	U7508
	Rückwand inkl. 2 Stützen	U7510
Stahlkonstruktion in RAL I	Grundfeld	U7512
	Anbaufeld	U7513
Umlaufende Blende	in RAL I	U8072
Bleche außen in RAL III*	Grundfeld, Innenseite ähnlich RAL 9002 (grauweiß)	U8070
	Anbaufeld, Innenseite ähnlich RAL 9002 (grauweiß)	U8071
2er Sitzbank	Konsole feuerverzinkt, mit 2 Sitzschalen in RAL	U7525
Schwerlastanker	Upat UMV 100 Verbundanker (M12) je Stück	U8090
* zzgl. einmalige Pauschale für Sonderfarbe (je Farbe + Auftrag)		Z10010

FERRARA

Grundkonstruktion aus Stahl, feuerverzinkt. Dacheindeckung aus Trapezblech verzinkt und in RAL 9002 (grauweiß) beschichtet. Optional Seiten- und Rückwände aus ESG-Glas. Einseitige Ausführung im Baukastensystem.

Maße: Länge (Achismaß/Innenmaß) 2.940/2.900 mm.

Oberfläche: Stahlkonstruktion feuerverzinkt.

Trapezbleche aus Stahl feuerverzinkt und außen in RAL 9002 beschichtet, innen ähnlich RAL 9002.

Entwässerung: zur Rückseite über integrierte Dachrinne.

Statik: Prüffähige Statik für 0,75 kN/m² liegt vor, höhere Belastung auf Anfrage.

Montage: Anlage zum Aufdübeln 200 mm unter Flur auf bauseits zu erstellende Fundamente laut Statik.

Optionen: Umlaufende Blende in RAL I. Seiten- und Rückwände.

