


FAHRRADPARKER UND ABSPERRBÜGEL

	Seite
Fahrradparker Reihen- und Einzelanlagen	26
Fahrradaufhänger	58
Anlagen für schräghohes Parken	60
Fahrradgaragen	61
Fahrradparker mit Werbefläche	62
Anlehn- und Absperrbügel	68


ANORDNUNG



BEFESTIGUNG



EINSTELLWINKEL



Einstellwinkel

Radabstand



**Hinweise für die Planung
von Fahrradabstellanlagen
finden Sie auf Seite 193.**



KAPPA

Fahrradabstellanlage mit ADFC Empfehlung. Einzelständler komplett verschweißt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl, gekantete trapezförmige Bodenschienen (Anlieferung der Reihenanlagen erfolgt zerlegt). Radabstand bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm, bei Tief-Tief-Anordnung 700 mm (jeweils gemäß ADFC-Richtlinie). Auf Anfrage auch kleinere Radabstände lieferbar.

Oberfläche: Edelstahl (Oberfläche elektropoliert oder matt gestrahlt) oder Stahl, feuerverzinkt nach DIN ISO 1461. Optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für normale Räder und Mountainbikes mit einer Reifenbreite bis ca. 60 mm.

Sicherheit: Leichtes Einparken, idealer Halt und bequeme Anschließer-möglichkeit an dem Hauptbügel. **Einstellwinkel:** wahlweise 90° oder 45°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Zerlegte Anlieferung bei Reihenanlagen.



MADE
IN
GERMANYDeutsches
Patent
DE 4407062

	Einstell- winkel	Stell- plätze	Länge	Stahl feuerverzinkt	Edelstahl matt gestrahlt	Edelstahl elektropoliert
KAPPA Bodenbefestigung				Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Kappa einseitig	90°	1	Einzel tief	F5400	F70300	F50100
Hoch-Tief-Anordnung	90°	1	Einzel hoch	F5404	F70302	F50102
Radabstand 500 mm	90°	2	1.000 mm	F24500 †	F70308	F50108
	90°	3	1.500 mm	F5418	F70309	F50109
	90°	4	2.000 mm	F5420	F70310	F50110
	90°	4	2.000 mm	F24501* †		
	90°	5	2.500 mm	F5422	F70311	F50111
Kappa einseitig	90°	2	1.400 mm	F70336	F70316	F50116
Tief-Tief-Anordnung	90°	3	2.100 mm	F70337	F70317	F50117
Radabstand 700 mm	45° rechts	2	1.400 mm	F54004	F70340	F70341
	45° links	2	1.400 mm	F54001	F70342	F70343
	45° rechts	3	2.100 mm	F54005	F70344	F70345
	45° links	3	2.100 mm	F54002	F70346	F70347
Kappa zweiseitig	90°	2	Einzel tief	F5402	F70301	F50101
Hoch-Tief-Anordnung	90°	2	Einzel hoch	F5406	F70303	F50103
Radabstand 500 mm	90°	4	1.000 mm	F5424	F70312	F50112
	90°	6	1.500 mm	F5426	F70313	F50113
	90°	8	2.000 mm	F5428	F70314	F50114
	90°	10	2.500 mm	F5430	F70315	F50115
Kappa zweiseitig	90°	4	1.400 mm	F70348	F70319	F50119
Tief-Tief-Anordnung	90°	6	2.100 mm	F70349	F70320	F50120
Radabstand 700 mm						
KAPPA Erdbefestigung						
Kappa einseitig	90°	1	Einzel tief	F5408	F70304	F50104
Hoch-Tief-Anordnung	90°	1	Einzel hoch	F5412	F70306	F50106
Radabstand 500 m	90°	2	1.000 mm	F5444	F70322	F50122
	90°	3	1.500 mm	F5446	F70323	F50123
	90°	4	2.000 mm	F5448	F70324	F50124
	90°	5	2.500 mm	F5450	F70325	F50125
Kappa einseitig	90°	2	1.400 mm	F70350	F70330	F50130
Tief-Tief-Anordnung	90°	3	2.100 mm	F70351	F70331	F50131
Radabstand 700 mm	45° rechts	2	1.400 mm	F54013	F70352	F70353
	45° links	2	1.400 mm	F54010	F70354	F70355
	45° rechts	3	2.100 mm	F54014	F70356	F70357
	45° links	3	2.100 mm	F54011	F70358	F70359
Kappa zweiseitig	90°	2	Einzel tief	F5410	F70305	F50105
Hoch-Tief-Anordnung	90°	2	Einzel hoch	F5414	F70307	F50107
Radabstand 500 m	90°	4	1.000 mm	F5452	F70326	F50126
	90°	6	1.500 mm	F5454	F70327	F50127
	90°	8	2.000 mm	F5456	F70328	F50128
	90°	10	2.500 mm	F5458	F70329	F50129
Kappa zweiseitig	90°	4	1.400 mm	F70360	F70333	F50133
Tief-Tief-Anordnung	90°	6	2.100 mm	F70361	F70334	F50134
Radabstand 700 mm						
ZUBEHÖR						
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1-seitige Ausführung				F5490		
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2-seitige Ausführung				F5491		

* geteilte Bodenschienen (Frachtkostenoptimiert)



+49(0)5934 7035-10



info@rasti.eu

