



Bezeichnung	Radstände	Länge	Best.-Nr.	
MARICO Bodenbefestigung				
Marico einseitig	1	Einzel tief	F60008	
	1	Einzel hoch	F60012	
	2	1.000 mm	F60032	
	3	1.500 mm	F60034	
	4	2.000 mm	F60036	
	5	2.500 mm	F60038	
	Marico zweiseitig	2	Einzel tief	F60010
		2	Einzel hoch	F60014
		4	1.000 mm	F60040
		6	1.500 mm	F60042
8		2.000 mm	F60044	
	10	2.500 mm	F60046	
MARICO Erdbefestigung				
Marico einseitig	1	Einzel tief	F60000	
	1	Einzel hoch	F60004	
	2	1.000 mm	F60016	
	3	1.500 mm	F60018	
	4	2.000 mm	F60020	
	5	2.500 mm	F60022	
	Marico zweiseitig	2	Einzel tief	F60002
		2	Einzel hoch	F60006
		4	1.000 mm	F60024
		6	1.500 mm	F60026
8		2.000 mm	F60028	
	10	2.500 mm	F60030	
ZUBEHÖR				
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1seitige Ausführung			F73210	
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2seitige Ausführung			F73211	
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube+Dübel)			F24999	

MARICO

Fahrrad-Reihenparker komplett aus Stahl. Hauptbügel aus 42er Rundrohr, Radeinstellungen aus 16er Rundstahl. Bodenschienen aus gekantetem Stahlblech (bei Variante zum Aufdübeln). Empfohlener Radabstand gemäß ADFC-Empfehlung, bei Hoch-Tief-Anordnung 500 mm. Zerlegte Anlieferung.

Oberfläche: Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.

Befestigungsart: Für Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder zur Bodenbefestigung (mit Bodenschienen zum Aufschrauben).

Radtypen: Geeignet für normale Räder und für Mountainbikes bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.

Sicherheit: Perfekter Halt und bequeme Anschliefmöglichkeit.

Einstellwinkel: 90°.

Zubehör: Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.

Sonstiges: Entwickelt auf Grundlage der ADFC-Kriterien für sichere und gebrauchstaugliche Fahrradparker. Andere Radabstände auf Anfrage.

MADE
IN
GERMANY

Deutsches
Patent
DE 10147331

