

## VERDON

Spiralparker, gefertigt aus 42er Rundrohr. Als einseitige (3 Einstellungen) und zweiseitige (5 Einstellungen) Anlage nutzbar. Länge 1.270 mm, Breite 470 mm, Höhe über Flur 615 mm.

**Oberfläche:** Edelstahl Korn geschliffen oder Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461.

### Befestigungsart:

Erdbefestigung (zum Einbetonieren) oder Bodenbefestigung (mit Bodenplatten 120 x 180 mm zum Aufschrauben).

**Radtypen:** Geeignet für alle Räder bis zu einer Reifenbreite von ca. 55 mm.

**Einstellwinkel:** 90°.

**Zubehör:** Auf Wunsch zusätzliche Beschichtung möglich in RAL.

	Stahl feuerverzinkt	Stahl feuerverzinkt und RAL	Edelstahl geschliffen
<b>VERDON Fahrradparkter</b>	Best.-Nr.	Best.-Nr.	Best.-Nr.
Bodenbefestigung	<b>F72203</b>	<b>F72204</b>	<b>F72205</b>
Erdbefestigung	<b>F72200</b>	<b>F72201</b>	<b>F72202</b>



	Radstände	Länge	Best.-Nr.
<b>TANO Bodenbefestigung</b>	Tano einseitig	1 Einzel tief	<b>F5210</b>
		2 1.000 mm	<b>F5218</b>
		3 1.500 mm	<b>F5220</b>
		4 2.000 mm	<b>F5222</b>
Tano zweiseitig	2 Einzel tief		<b>F5212</b>
	4 1.000 mm		<b>F5224</b>
	6 1.500 mm		<b>F5226</b>
	8 2.000 mm		<b>F5228</b>
<b>ZUBEHÖR</b>			
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 1seitige Ausführung			<b>F73200</b>
Aufpreis RAL I pro Stellplatz 2seitige Ausführung			<b>F73201</b>
Befestigungsmaterial (je 1 Schraube + Dübel)			<b>F24999</b>

## TANO

Anlehnparkter mit bequemer AnschlieÙmöglichkeit. Einzelständer komplett verschweiÙt, Reihenanlagen im Baukastensystem. Radeinstellung aus stabilem 14 mm Rundstahl, verschweiÙt mit Grundbügel. Einzelständer mit Bodenplatte. Reihenanlagen mit gekanteten trapezförmigen Bodenschienen. Radeinstellung abwechselnd hoch/tief. Die Anlieferung erfolgt bei Reihenanlagen zerlegt. Radabstand 500 mm.

**Oberfläche:** Stahl, veredelt durch Feuerverzinkung nach DIN ISO 1461, optional farblich beschichtet in RAL I.

**Befestigungsart:** Bodenbefestigung (mit Bodenplatte zum Aufschrauben).

**Radtypen:** Geeignet für alle Fahrräder. **Sicherheit:** Bequeme AnschlieÙmöglichkeit.

**Einstellwinkel:** 90°.

**Zubehör:** Auf Wunsch zusätzliche Pulverbeschichtung erhältlich. Befestigungsmaterial.

