Ausschreibungstext der RASTI GmbH

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld einseitig
einseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 0,85 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6120 mm, Achsmaße ca. 5960 mm, lichtes Innenmaß ca. 5884 mm, Tiefe ca. 2212 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm, Gewicht ca. 520 kg

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30000

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung, Anbaufeld einseitig
einseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 0,85kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6120 mm, Achsmaß ca. 5960 mm, lichtes Innenmaß ca. 5884 mm, Tiefe ca. 2212 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30001

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld einseitig
einseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3436 mm, Achsmaß ca. 3275 mm, lichtes Innenmaß 3200 mm, Tiefe ca. 2212 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30002

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld einseitig
einseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Einbetonieren in bauseits zu erstellende Köcherfundamente gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3436 mm, Achsmaß ca. 3275 mm, lichtes Innenmaß 3200 mm, Tiefe ca. 2212 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30003

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld zweiseitig
zweiseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6120 mm, Achsmaße ca. 5960 mm, lichtes Innenmaß ca. 5884 mm, Tiefe ca. 5054 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30030

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld zweiseitig
zweiseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 6120 mm, Achsmaße ca. 5960 mm, lichtes Innenmaß ca. 5884 mm, Tiefe ca. 5054 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30031

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Grundfeld zweiseitig
zweiseitiges Grundfeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Vierseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3436 mm, Achsmaß ca. 2980 mm, lichtes Innenmaß ca. 3200, Tiefe ca. 5054 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30032

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**

WESER – Fahrradüberdachung Anbaufeld zweiseitig
zweiseitiges Anbaufeld, Stahlkonstruktion aus Rund-, Quadrat- und Rechteckrohr, feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461. Dacheindeckung aus beschichtetem Trapezblech in RAL 7016 anthrazitgrau (innen ähnlich RAL 7016). Dreiseitig umlaufende Blende in RAL 7016. Integrierte Wasserableitung durch Stützen, Wasserspeier oberirdisch, Stützen zum Aufdübeln unter Flur bei -200 mm, gemäß Statik, Schneelast bis 1,5 kN/m². Die Anlieferung erfolgt zerlegt, inkl. Montagematerial. Feldlänge ca. 3436 mm, Achsmaß ca. 3275 mm, lichtes Innenmaß: 3200 mm, Tiefe ca. 5054 mm, Gesamthöhe über Flur ca. 2400 mm.

Hersteller:
RASTI GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 35
D-27243 Groß Ippener
Tel. +49 5934 7035 - 0

Artikelnummer: U30033

Menge: ..... Stk. **Preis: ..... €** **GP: ..... €**